

Паспорт ST-500ESD (OK-ST-500ESD)



Jonard (OK Industries) ST-500ESD - прецизійний антистатичний стриппер для точного і акуратного зняття ізоляції с дроту діаметром 0.25 – 0.8 мм. Точна настройка на діаметр жили дозволяє зняти ізоляцію різної товщини без пошкодження провідника. Довжина зачищеної ділянки регулюється в межах від 1 до 50.8 мм. Лезо із загартованої сталі (твердість RC58). Інструмент надійний і простий в роботі.

- Вбудований диск для регулювання діаметру зачистки 0.25 - 0.80 мм
- Регульований упор дозволяє зачищати дріт на певну довжину від 1.0 - 50.8 мм
- Легка та компактна конструкція важить лише 40 г і має довжину 99 мм
- Лезо із загартованої сталі ріже дріт з високою точністю
- Можна нагрівати до 100°C у воді для стерилізації
- ST-500 можна використовувати для зняття буферного покриття 900 мкм з волоконно-оптичних кабелів
- Корпус ST-500ESD виготовлений із захищеного від електростатичного розряду полікарбонату для роботи без статичного заряду.

SPECIFICATIONS	ST-450	ST-500	ST-550	ST-500ESD
WIRE GAUGE	26-36 AWG (0.40 mm-0.12 mm)	20-30 AWG (0.80 mm- 0.25 mm)	18-28 AWG (1.0 mm- 0.30 mm)	20-30 AWG (0.80 mm- 0.25 mm)
STRIP LENGTH	0.039"-2.0" (1.0 mm- 50.8 mm)	0.039"-2.0" (1.0 mm- 50.8 mm)	0.039"-2.0" (1.0 mm- 50.8 mm)	0.039"-2.0" (1.0 mm- 50.8 mm)
MATERIAL	ABS	ABS	ABS	ESD Safe, Polycarbonate
DIMENSIONS	3.9" x 1.6" x 0.6" (99 mm x 42 mm x 14 mm)	3.9" x 1.6" x 0.6" (99 mm x 42 mm x 14 mm)	3.9" x 1.6" x 0.6" (99 mm x 42 mm x 14 mm)	3.9" x 1.6" x 0.6" (99 mm x 42 mm x 14 mm)
WEIGHT	0.086 lb (39.01 g)	0.087 lb (39.46 g)	0.088 lb (39.92 g)	0.089 lb (40.37 g)
UPC #	811490010192	811490010178	811490010185	811490011731

